



Serigraf Yardımcı Maddeler

YARDIMCI MADDELER					
Solvent Bazlı	MX SERİLERİ	SE SERİLERİ	SF SERİLERİ	SP SERİLERİ	
KÖPÜK KIRICI	MX-7901	SE-9901	SF-7902	SP-7902	Köpük kırıcı ve yüzey düzeltici katkı maddesidir. Mürekkepte köpürme, yüzey düzgünlüğünün kaybolmasına sebep olur. Bununla zaman zaman baskıda açılmaya meydana gelir. Bunu önlemek için yüzeyin temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Herşey rağmen yüzey düzgünlüğü sağlanamıyor ise az miktarda (max %) köpük kırıcı mürekkebe ilave edilir ve karıştırılarak yüzey düzgünlüğü sağlanır.
ÜST VERNİK	MX-7444	SE-1406		SP-1440	Baskılı yüzeye koruyucu özellik vermek, sürtünme ve çizilme direnci sağlamak amacıyla kullanılan çok parlak üst verniklerdir. Mat vernik uygulaması için uygun yapıdaki matlaştırıcı pastalar kullanılabilir.
TRANSPARAN	MX-7440	SE-1400 SE-0440	SF-0400	SP-1000	Baskılı yüzeye koruyucu özellik vermek, sürtünme ve çizilme direnci sağlamak amacıyla kullanılan çok parlak üst verniklerdir. Mat vernik uygulaması için uygun yapıdaki matlaştırıcı opastalar kullanılabilir.
MAT TRANSPARAN	MX-8440	SE-3440	SF-0402	SP-8440	
MATLAŞTIRICI PASTA	MX-8000	SE-3000	SF-0425	SP-8000	Mat görünümlü baskı istendiği durumlarda, mürekkebe matlık derecesine göre belirlenen oranda karıştırılarak kullanılır. Mürekkebin yapısı ile uyumlu olduğu için kolayca karışabilme özelliğindedir.
BASKI ALTI TUTTURUCU		SE-9902			Koronası yetersiz olan veya hiç korona işleminden geçmemiş olan polipropilen yüzeylere yapılacak olan baskılarda baskıya tutuculuk (adezyon) özelliği sağlamak için kullanılan baskı yardımcı malzemesidir. Ayrıca alevleme yapılamayacak kadar ince baskı malzemelerinde de kullanılabilir. Uygulaması; baskı yapılacak olan tozsuz, kuru ve yağsız yüzeye bir bez veya pamuk ile sürülerek uygulanır. Kuruduktan sonra hemen baskı yapılabilir. Etkinliği 1-2 gün süreyle devam eder.