



Sheet-Fed Yardımcı Maddeler

YARDIMCI MADDELER				
REOLOJİK KATKI MADDELERİ		ÜRÜN BİLGİLERİ	KULLANIM ALANI	DOZAJ
İNCELTİCİ YAĞ	FM-0001	Mürekkebi yumuşatmak ve yapışkanlık (tack) değerini düşürmek için kullanılır.	Yolma ve tiftiklenme problemleri için Tack ve viskoziteyi düşürür	max.%1-4
İNCELTİCİ PASTA	FM-0130 FM-0133	Mürekkebin vücudunu bozmadan yapışkanlık (tack) değerini düşürmek amacıyla kullanılır	Yolma ve tiftiklenme problemleri için Tack değerini düşürür.	max. %2-5
ANSET PASTA	FM-0188	Reolojik yapısını bozmadan mürekkebi baskıya uygun hale getirmek ve arka verme tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılır.	Arka verme (setting) problemi için Tack değerini düşürür. Kağıda yerleşme istifleme özelliklerini artırır	max. %2-5
KURUTUCULAR		ÜRÜN BİLGİLERİ	KULLANIM ALANI	DOZAJ
SULU KURUTUCULAR	FM-0203	Baskı sonrası mürekkebin kurumasını hızlandırmak amacı ile mürekkebe karıştırılarak kullanılırlar. Fazla kullanımları mürekkebin merdanade kurumasına sebep olabilir.		
SAHRA SIKATIFI	FM-0206 FM-0207	FM-0203 ----- Yüzeyden içe kuruma, FM-0206 ----- İçten yüzeye kuruma, FM-0207* ----- yüzeyden ve içten kuruma *sadece ofset baskıda etkindir	Yavaş kuruma problemi için, Oksidatif kurumayı hızlandırır.	max. %1-2
DİĞER YARDIMCI MADDELER		ÜRÜN BİLGİLERİ	KULLANIM ALANI	
ANTİTÖRK SPRAY (GECE BEKÇİSİ)	FM-0017	Baskı makinası üzerinde ve haznede bırakılan mürekkebin kurumasını ve film tabakası oluşmasını engellemek için kullanılan etkili bir üründür.	Makinada, haznede ve ambalajında kabuklanma problemi için, haznedeki mürekkebin kurumasını önler.	