



## Metal ambalaj Yardımcı Maddeler

### YARDIMCI MADDELER

Kodu	İsim	Kullanım Miktarı	Teknik Özellikleri
TO-0400	Transparan Beyaz		Transparan beyaz, mürekkebin renk şiddetini azaltmak için kullanılır.
TO-0402	İnceltici Pasta	max %2-5	Metal ambalaj mürekkeplerinin yapışkanlığını azaltmak için mürekkebin gereksinimini karşılayacak kadar maximum % 2-5 oranında ilave edilir. Tavsiye edilen orandan daha fazla miktarda kullanılırsa mürekkebin yapısı cıvıklaşır ve kuruması gecikir. Fazla kullanımları mürekkebin merdanede kurumasına veya renk sapmalarına sebep olabilir.
TO-0403	İnceltici Pasta	max % 1-3	
TM-0499	Kurutucu (özellikle beyaz ve açık renk mürekkepler)	%1-2	
TO-0499	Kurutucu	0,4 - 0,6 %	Baskı sonrası mürekkebin kurumasını hızlandırmak amacı ile mürekkebe karıştırılarak kullanılırlar. Mürekkebin içerisinde gerektiği kadar bulunmasına rağmen yinede ekstra kullanıma ihtiyacı doğarsa kullanım miktarına dikkat etmek gerekir. Fazla kullanımları mürekkebin merdanede kurumasına veya renk sapmalarına sebep olabilir.
TO-0991	Kurutucu (özellikle beyaz ve açık renk mürekkepler)	0,4 - 0,6 %	
MT-9008	Hazne suyu konsantresi	2% for 12 dH <sup>+</sup> 3% for >18 dH <sup>+</sup>	Mükemmel mürekkep-su dengesi için hazne suyu konsantresi. Optimum iletme sağlar ve korozyon riskini azaltır, ton yapmayı ve mürekkep çürümesini önler, bakteri ve yosun oluşumunu önler, baskı kalıbını korur ve daha iyi baskı kontrastı elde edilmesini sağlar.
MT-9929	Ofset Alkolü	8 -10%	Mürekkebin blankette birikme yapmasını önler, mürekkep-su dengesinin stabil olmasını sağlar, merdanelerden baskı materyaline mürekkep transferini artırır, tram keskinliğini artırır.
UM-1005	Transparan Beyaz		Transparan beyaz, mürekkebin renk şiddetini azaltmak için kullanılır.
UV-1402	İnceltici Pasta	max. 2-5%	UV kurumalı mürekkeplerin inceltmesinde ve yapışkanlık (tack) değerinin azaltılmasında kullanılır.
MT-9995	UV Temizleme Tineri Beyaz		UV kurumalı mürekkeplerin merdaneden temizlenmesi için kullanılır.