



Solvent Bazlı Serigrafi Tinerleri

SOLVENT BAZLI					
	MX SERİ	SE SERİLERİ	SF SERİLERİ	SP SERİLERİ	
HIZLI TİNER	MX-7925	SE-9925		SP-7925	Hızlandırıcı tiner çok hızlı otomatik makinelerde ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü durumlarda kullanılabilir.
NORMAL TİNER	MX-7935	SE-9935		SP-7935	Normal şartlar için Normal Tiner kullanılmalıdır.
YAVAŞLATICI TİNER	MX-7945	SE-9945		SP-7945	Çok sıcak havalarda Yavaşlatıcı Tiner gerekebilir.
PİSTOLE TİNERİ	MX-7955	SE-9955		SP-7955	Pistole uygulamaları için Pistole Tineri kullanılır.
TİNER			SF-9900		SF seri için ağırlıkça 2 birim mürekkep / 1 birim sertleştirici (SF-0421) karıştırılır, karışımın eleğe göre viskozitesi SF-9900 tineri ile ayarlanmalı sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
ELEK TEMİZLEME SOLVENTİ	MX-7909	SE-9909		SP-7909	Baskı sonrası kalıba zarar vermeden, eleğin tam temizliğinin sağlanması için kullanılır. Direkt solvent olarak eleğe dökülerek ya da bir bez parçası yardımı ile kullanılır.
KALIP AÇICI		SE-9903			Baskı kalıplarında, emülsiyon artıklarının temizlenmesi için kullanılan temizleme solventidir. Kalıbın tekrar kullanımı için emülsiyon sökme işlemi sonrasında kalıpta bir önceki baskı işinden kalan ve yapılan yeni kalıbın bozulmasına sebep olabilecek emülsiyon kalıntılarının silinmesi için kullanılır.
GÖLGE SİLİCİ		SE-9904			Kalıptaki mürekkep kalıntılarının temizlenmesi için kullanılan temizleme solventidir. Baskı sırasında ya da sonrasında kalıpta kalan, baskı gölgesi olarak adlandırılan ve tıkanmalara sebep olan mürekkep kalıntılarının silinmesi için kullanılır. Kalıpta gölge oluşması elek temizliğinin doğru tinerle veya gerekli şekilde yapılmamış olmasından veya kalıbın emülsiyonu ile kullanılan mürekkebin uyumsuz olmasından kaynaklanır.
SELÜLOZİK TİNER			FM-9900		Serigrafi baskıda elek temizliği ve diğer temizlik işlemleri için kullanılması önerilir. Selülozik tinerler serigrafi mürekkepleri ile karıştırılmaması gereken yapıda tinerlerdir.